

## Инструменты POWERSTRIPPER 6,0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- Для автоматического снятия изоляции с отдельных проводов
- Снятие изоляции с гибких проводов согласно DIN VDE 0295, кл. 5
- Частичное снятие, изоляция остается на конце провода
- Без смены инструмента
- Возможность быстрой и простой настройки на соответствующее поперечное сечение провода
- Длина снятия изоляции от 3 до 20 мм
- Мин. длина провода 22 мм плюс длина снятия изоляции
- Электрический привод

### Общие данные заказа

Номер материала	<a href="#">9028510000</a>
Краткое описание материала	POWERSTRIPPER 6,0
Артикул - краткое описание	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки, □ 0,14 – 6,0 мм <sup>2</sup> (~AWG 26-10)
GTIN (EAN)	4008190860752
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Инструменты  
POWERSTRIPPER 6,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Длина	295 mm	Ширина	190 mm
Высота	190 mm	Масса	8,8 kg
Масса нетто	10 000 g		

**Классификация**

ETIM30	EC000163	eClass 6.0	17-13-01-02
eClass 7.0	17-13-01-02		

**Данные соединения**

Электрическое подключение	220 В / 50 Гц	Параметры соединения	46 ВА
---------------------------	---------------	----------------------	-------

**Данные изделия**

Диапазон проводников для снятия изоляции [текст]	□ 0,14 – 6,0 мм <sup>2</sup> (~AWG 26-10)	Продолжительность цикла	ок. 0,5 с
Длина снятия изоляции	3-20 мм	Длина провода, мин.	22 мм + длина снятия изоляции

**Сертификаты**

Сертификаты

**Примечание относительно изделия**

Описание изделия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможность быстрой и простой настройки на соответствующее поперечное сечение провода</li> <li>• Длина снятия изоляции: 3...20 мм</li> <li>• Мин. длина провода 22 мм плюс длина снятия изоляции</li> </ul>
------------------	--