

CCM ABLAENGAUTOMAT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Для автоматической резки в размер отдельных проводов
- Высокая точность повторения благодаря использованию прецизионного сервопривода постоянного тока
- Интерфейс RS 232 для управления автоматами для резки в размер с помощью совместимого с IBM ПК
- Входящая в комплект поставки программа обеспечивает администрирование, документирование и передачу задач на резку с ПК

Общие данные заказа

Номер материала	9025440000
Краткое описание материала	CCM ABLAENGAUTOMAT
Артикул - краткое описание	Автоматическая машина для резки, Предварительный выбор длины: 999999 - 1 mm, 220 В / 230 В AC
GTIN (EAN)	4008190292881
Норма упаковки (VPE)	1 штук

CCM ABLAENGAUTOMAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	470 mm	Ширина	360 mm
Масса	45 kg	Масса нетто	45 000 g

Классификация

ETIM30	EC000616	UNSPSC	27-11-15-10
eClass 5.1	17-13-01-03	eClass 6.0	17-13-01-03
eClass 7.0	17-13-01-03		

Данные соединения

Электрическое подключение	220 В / 230 В AC	Присоединяемая мощность	750 W
Подключение сжатого воздуха	6-10 бар		

Данные изделия

Ширина отверстия	75 mm	Высота отверстия	40 mm
Ширина плоского кабеля, макс.	75 mm	Изолирующие трубки и шланги	до номинальной ширины 29 mm
Предварительный выбор длины, макс.	999 999 mm	Предварительный выбор длины, мин.	1 mm
Коррекция длины	Программируемая в зависимости от изделия коррекция проскальзывания в мм	Предварительный выбор количества, макс.	Регулируемый предварительный выбор количества деталей
Скорость подачи, макс.	3 м/с (в зависимости от материала)	Хранение	до 3000 задач резания
Канал выгрузки	200 mm	Дисплей	4 строки/40 символов
Интерфейс	Последовательный интерфейс RS232	Программное обеспечение	Интерфейс RS-232 с ПО для обмена данными с ПК, совместимыми с IBM; дополнительная программа для струйного принтера и устройств для тиснения

Сертификаты

Сертификаты

Примечание относительно изделия

Описание артикула	Автоматическая машина для резки
Описание изделия	<p>Автомат с микропроцессорным управлением для отрезки и мерной резки плоского и круглого кабеля, изоляционных трубок и шлангов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • макс. Ø 40 мм • Отдельный провод, одножильный, 0,08...16 мм² • Отдельный провод, одножильный, 0,08...70 мм² • Точность повторения достигается за счет использования прецизионного сервопривода постоянного тока • большая точность при установке длины отреза (например, провода со специальной изоляцией) • Благодаря использованию специальной подпрограммы можно простым способом настроить программную оболочку в соответствии с требованиями заказчика. • Благодаря использованию соответствующего ПО возможно управление, документирование и передача задач резания • Используется там, где постоянно требуется обработка средних и крупных серий • Электропневматический привод