

**CRIMPFIX UNIVERSAL BD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Для автоматического снятия изоляции и обжима
- Оперативная и рациональная обработка кабельных наконечников с или без изоляции, а также отдельных, литых вилочных и розеточных контактов.
- Простая настройка на соответствующий диапазон поперечных сечений
- Снятие изоляции и обжим за одну рабочую операцию

**Общие данные заказа**

Номер материала	<a href="#">9028500000</a>
Краткое описание материала	CRIMPFIX UNIVERSAL BD
Артикул - краткое описание	Автомат для снятия изоляции и обжима, 0,5 - 2,5 мм <sup>2</sup> , 8 мм
GTIN (EAN)	4008190860073
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**CRIMPFIX UNIVERSAL BD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Длина	330 mm	Ширина	390 mm
Высота	430 mm	Масса	23 kg
Масса нетто	25 000 g		

**Классификация**

ETIM30	EC000163	UNSPSC	27-11-15-10
eClass 5.1	17-13-01-01	eClass 6.0	17-13-01-01
eClass 7.0	17-13-01-01		

**Данные соединения**

Электрическое подключение	220 В / 50 Гц	Подключение сжатого воздуха	5 бар
---------------------------	---------------	-----------------------------	-------

**Данные изделия**

Диапазон проводников для снятия изоляции [текст]	0,5 - 2,5 мм <sup>2</sup>	Кабельные наконечники, тип	Кабельные наконечники, упаковка в ленте
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
Продолжительность цикла	ок. 1 с	Длина обжима	8 мм
Длина кабельного наконечника	12/14 мм		

**Сертификаты**

Сертификаты

**Примечание относительно изделия**

Текст указания - аксессуары	Кабельные наконечники, см. главу J
Описание артикула	Автоматическое устройство для последовательного снятия изоляции и обжима соединенных кабельных наконечников на проводах сечением 0,5-2,5 мм <sup>2</sup>
Описание изделия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Электро/пневматический привод</li> <li>• Для мелких и средних серий</li> <li><b>Crimpfix universal</b></li> <li>• 0,5...2,5 мм<sup>2</sup></li> <li><b>Crimpfix universal K</b></li> <li>• 0,34...1,0 мм<sup>2</sup></li> <li>• Возможность обработки поперечного сечения 0,34 мм<sup>2</sup> благодаря простой смены инструмента</li> </ul>